



Presentatieverklaring		 Vogelensangh STEENFABRIEK	
Declaration of Performance DOP-VOGELENSANGH-Rood onder Product-code: Product-type: Rood onder		Vogelensangh Steenfabriek Munnikhofsestraat 33 6653 AB Deest Nederland www.vogelensangh.nl	
Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald: HD producten voor gebruik in onbeschermd metselwerkmuren, kolommen en		EN771-1:2015+A1:2015	
Systeem voor de beoordeling en verificatie van de perstatiebestendigheid van het bouwproduct		2+	
De aangemelde instantie KIWA N° NB 0620 heeft onder systeem 2+ de initiële inspectie uitgevoerd van de productie installatie en productiecontrole in de fabriek en permanente bewaking, beoordeling en ecaluatie van de productiecontrole in de fabriek en heeft een conformiteitscertificaat van de productiecontrole in de fabriek verstrekt.		0620-CPD-21134	
Verschijningsvorm			
Prestatieverklaring		EN 771-1:2011	Geharmoniseerde specificatie
Afmetingen	...x...x...	mm	EN771-1:2011+A12015 art. 5,3,1
Tolerantie	T1 LxBxH	mm	EN771-1:2011+A12015 art. 5,3,1
Maatspreiding	Rm 20x10x10	mm	EN771-1:2011+A12015 art. 5,3,1
Vlakheid van legvlakken	NPD		
Parallellisme van legvlakken	NPD		
Bruto volumieke massa	1560	Kg/m ³	EN771-1:2011+A12015 5 art.5,3,3
Netto droge volumieke massa	NPD	Kg/m ³	
Toleranties volumieke massa	D1 ± 10	%	EN771-1:2011+A12015 5 art.5,3,3
Totaal volume frogs	NPD	%	
Eurocode groep	1		EN771-1:2011+A12015 5 art.5,3,2
Druksterkte* loodrecht op het legvlak			EN771-1:2011+A12015 5 art. 5,3,4
*gemiddelde	10	N/mm ²	EN771-1:2011+A12015 5 art. 5,3,4
*genormaliseerde	10	N/mm ²	EN771-1:2011+A12015 5 art. 5,3,4
Categorië	1		EN771-1:2011+A12015 5 art. 5,3,4
Hechtsterkte	0,15	N/mm ²	EN771-1:2011+A12015 5 art.5,3,13
Thermische geleiding	0.46	W/m.k	EN771-1:2011+A12015 5 art. 5,3,5
Dampdoorlatendheid	5/10		EN771-1:2011+A12015 5 art.5,3,12
Directe luchtgeluidsisolatie	NPD		
Vorst- en dooi weerstand	F2		EN771-1:2011+A12015 5 art. 5,3,6
Wateropneming	≤18%	%	EN771-1:2011+A12015 5 art. 5,3,7
Initiele wateropzuiging	1.5-4.0	kg/m ² .min	EN771-1:2011+A12015 5 art. 5,3,8
Gehalte actieve oplosbare zouten	S2		EN771-1:2011+A12015 5 art. 5,3,9
Vormstabiliteit	NPD	mm/m	
Gevaarlijke stoffen	NPD		
Brandreactie	Euroklasse A1		EN771-1:2011+A12015 5 art. 5,3,11
De prestaties van het omschreven product zijn conform de bovenstaand aangegeven specificaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de fabrikant		plaats, datum 11-12-18. Handtekening 	
Ondertekend voor en namens de fabrikant door:		Naam, functie M. Aarts v/d Zaai DIR	